

NEW

diebold

Goldring-Werkzeuge

Diebold VEG Shrink

**Kombigerät: Schrumpfgerät US1100 mit OneTouch
und integriertem Voreinstellgerät VEGPlus**

*Shrink Unit: US1100 with OneTouch and
integrated VEGPlus Presetter*

Sie benötigen mehrere Werkzeuge auf
die exakt gleiche Länge eingestellt?

⇒ **Diebold VEG Shrink kann das!**

*Durch das integrierte PIN System mit 150mm
Verfahrweg und integriertem Werkzeug-
höhenverstellungssystem mit 1µm Auflösung.*

*Do you need multiple tools with
exactly the same length?*

⇒ **Diebold VEG Shrink can do it!**

*Thanks to the integrated PIN system with 150mm
range and integrated tool height adjustment with
1µm precision.*



MADE IN GERMANY



100% Effizienz
100% Efficiency

Höchste Präzision und beste Prozesssicherheit!
Maximum precision and best reliability!

Kontaktieren Sie uns
Contact Us

CALIXUS.CH

+41 44 545 58 10

www.calixus.ch

VEG Shrink

diebold

Goldring-Werkzeuge

Artikelnummern Article Number	Beschreibung Description	
89.500.400	Kombigerät US1100 / VEG Plus <i>Combination unit US1100 / VEG Plus</i>	
79.500.400.120	Kühleinheit mit Kühlglocken für VEG Shrink / <i>Cooling unit with cooling bells for VEG Shrink</i>	optional
79.402	Flüssigkeitskühler FKS04S / <i>Liquid cooler FKS04S</i>	optional
79.500.400.121	Halter für Reduktion ISO50 / <i>Holder for reduction ISO50</i>	optional
79.500.400.122	Regal für Etikettendrucker / <i>Shelf for label printer</i>	optional
79.500.400.403	Einstellhülse Ø3 / <i>Adjusting sleeve Ø 3</i>	
79.500.400.404	Einstellhülse Ø4 / <i>Adjusting sleeve Ø 4</i>	
79.500.400.405	Einstellhülse Ø5 / <i>Adjusting sleeve Ø 5</i>	
79.500.400.406	Einstellhülse Ø6 / <i>Adjusting sleeve Ø 6</i>	
79.500.400.408	Einstellhülse Ø8 / <i>Adjusting sleeve Ø 8</i>	
79.500.400.410	Einstellhülse Ø10 / <i>Adjusting sleeve Ø 10</i>	
79.500.400.412	Einstellhülse Ø12 / <i>Adjusting sleeve Ø 12</i>	
76.530.100	Dymo Etikettendrucker / <i>Dymo Label printer</i>	optional
79.500.400.125	Spindelklemmung / <i>spindle clamping</i>	optional
79.500.400.130	Werkbank Regal für Zubehör / <i>Box for accessories</i>	optional

Messbereich *Measuring range*

X = 400mm (-50mm / +350mm)
Z = 400mm

Schrumpftechnologie *Shrink technology*

3x400V / 16A / 11KW



Schrumpfen und Voreinstellen in einem Gerät / *Shrinking and presetting in one device*

- Intuitive Bedienung / *Easy operation*
- Höchste Präzision / *Highest precision*
- Hochgenaues Spannen der Werkzeughalter in der Präzisionsspindel dank Präzisionsspannsystem / *High-precision clamping of tool holders thanks to precision clamping system*

Automatisierung / *Automation*

- Längenkompensationveränderungen beim Abkühlen / *Length compensation during cooling*
- Einschrumpfen auf vorgegebene Gesamtlänge per Displayeingabe / *Height adjustment and shrinking to specified length via display*
- i4.0-Ready durch Vision Control Software mit Maschinenanbindung / *i4.0-Ready due to Vision Control Software with machine connection*

Sicherheit / *Safety*

- Prozesssicheres Einschrumpfen mit OneTouch Technologie / *Process-safe shrinking with OneTouch Technology*
- TempControl® vermeidet Überhitzen / *No overheating due to TempControl®*
- Integrierte Rauchgasabsaugung mit Filter / *Integrated smoke filter*

Inklusiv / *Included*

- Software Simple Vision
- Cockpit (Monitor 22" LED - 16:9, etc.), PC
- Spindel ISO 50
- Spindelintegriertes PIN-System mit 150 mm Verfahrweg / *Spindle-integrated PIN system with 150 mm travel method*

CALIXUS AG
+41 44 545 58 10

Hinterbergstrasse 30
www.calixus.ch

6312 Steinhausen